



VALUGRILLI



VUOLUKIVIGRILLI MODERNON KOONTAOHJE

Toimituksen sisältö:

Aukaise pakkaus varoen ja tarkista heti sisällä olevan listan mukaan, että kaikki osat ovat mukana ja kuljetuksen aiheuttamia vaurioita ei ole tullut.

Asennuksessa on hyvä käyttää akkukäyttöistä ruuviväännintä ja 10 mm hylsyavainta. Ruuvivääntimellä ei ruuveja kiristetä lopulliseen kireyteen vaan loppukiristys tehdään 10 mm kiinto- / lenkkiavaimen avulla. Samalla varmistetaan, että kivien saumat ovat kohdillaan.

HUOM! Jos kerran asennettu ruuvi otetaan pois kivistä on takaisin kierrettäessä varmistuttava siitä, että ruuvi asettuu samoille kierteille mitkä syntyivät ensiasennuksen yhteydessä. Uudelleen asennettaessa on ruuvi ensin pyöritettävä käsin alkuun ja vasta sen jälkeen voi käyttää työkaluja.

Asennuksessa tarvitaan lisäksi 4 mm kuusiokoloavainta.

Grilli on asennettava tasaiselle vaakasuoralle alustalle ja lopulliseen sijoituspaikkaansa. Myöhempi siirtely on hankalaa, koska kivimassa + muu varustelu painaa n. 200 kg.

Käytä asennuksessa suojakäsineitä, ettei kiviin jää rasvaisia sormenjälkiä. Tarvittaessa kivimateriaali on helposti puhdistettavissa toimituksen mukana tulleella puhdistuslevyllä.



1. Takakulmakivien asennus keskikehykseen, käytä avustajaa



2. Toisten takakulmakivien asennus



3. Etukulmakivien asennus ja alatuen kiinnitys




VALUGRILLI




4. Sivukivet kiinnitetään keskikehykseen alapäästä



5. Alaetukiven kiinnitys keskikehykseen



6. Etusivukivi kiinnitetään pitkään etukulmakiveen



7. Poista suojamuovi takalevystä niiltä kohdin, jotka jäävät kiveä vasten



8. Kiinnitä takalevy kahdella ruuvilla



9. Asenna yläkehksen osat paikoilleen ja kiinnitä ruuveilla paikoilleen



10. Etuyläkiven asennus. Tarkista kivien saumat ja kiristä kaikki ruuvit.



11. Poista luukku ja adapteri grillisydämeestä



12. Nosta grillisydän yläkautta grillin sisään

Suomen Valugrilli Oy Pamilonkatu 9, FI 80100 Joensuu - tel +358 13 136 263 fax +358 13 312 263 - info@valugrilli.com


www.valugrilli.com



VALUGRILLI



13. Asenna luukun adapteri grillisydämeen



14. Asenna luukku



15. Nosta kansikotelon kehys kivineen grillisydämen päälle ja kiinnitä paikoilleen



16. Aseta työtason osat kuvan mukaisesti paikoilleen



17. Keskitä työtaso ja kiinnitä edestä ja takaa puuruuveilla



18. Nosta kansikotelo paikoilleen ja kiristä mutterit sopivalle tiukkuudelle



19. Lopuksi poista kaikki suojamuovit rst osista